

greenwind

INVERTER



Enfriamiento
Confortable



Enfriamiento/
Calentamiento
Rápido



Corriente de
Aire Inteligente



Filtro de Carbón
Activado




Auto-Restart



Condensador
Titangold



Unidad Exterior
Galvanizada



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			GW-09CHSAI2	GW-12CHSAI2	GW-18CHSAI2	GW-24CHSAI2
Tipo			Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Tipo de control			Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Capacidad de refrigeración nominal	Btu/h		9000	12000	18000	24.000
	W		2.638	3.517	5275	7.034
Capacidad de calefacción nominal	Btu/h		9000	12.000	18000	24.000
	W		2.638	3.517	5275	7.034
EER para refrigeración		W/W	3,21	3,21	3,21	3,21
COP para calefacción		W/W	3,62	3,61	3,61	3,61
Condensación		Lts/h	1,2	1,2	1,8	2
Nivel de ruido interior en el enfriamiento	Alto	dB(A)	42	43	48	50
	Medio	dB(A)	39	39	45	45
	Bajo	dB(A)	36	35	42	41
Nivel de ruido exterior		dB(A)	54	53	55	55
DATOS ELÉCTRICOS						
Fuente de alimentación			220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P
Rango de voltaje		V	165-265	165-265	165-265	165-265
Corriente nominal	Enfriamiento	A	3.7	5.0	7.5	9.5
	Calefacción	A	3.3	4.4	6.6	8.5
Entrada nominal	Enfriamiento	W	822,0	1096,0	1643,0	2190
	Calefacción	W	731	974	1461	1950
Corriente máxima	Enfriamiento	A	9,0	10,0	12,0	13,0
	Calefacción	A	9,0	10,0	12,0	13,0
Entrada de potencia nominal	Enfriamiento	W	1400	1700	2500	2600
	Calefacción	W	1200	1350	2500	2600
SISTEMA DE REFRIGERANTE						
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Cantidad		g	570	540	1000	1060
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			GW-09CHSAI2	GW-12CHSAI2	GW-18CHSAI2	GW-24CHSAI2
SISTEMA DE VENTILADOR						
Circulación de aire interior (refri/calef)		m3/h	540/570	620/680	850/900	1200/1200
Tipo de ventilador interior			Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross flow
Velocidad del ventilador interior S/H/M/L	Enfriamiento	rpm	1150/1080/980/920/860/800/700	1350/1200/1000/850/750	1360/1230/1120/1030/950/870/800	1300/1130/1060/990/920/850/750
	Calefacción	rpm	1250/1100/1050/1000/950/900/850	1250/1150/1000/900/800	1360/1230/1120/1030/950/870/800	1220/1130/1070/1000/940/880/800
	Seco	rpm	800	850	870	850
	Sleep	rpm	800/900	850/900	870	850/880
Salida del motor del ventilador interior		W	25	25	25	45
Tipo de ventilador exterior			Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan	Propeller
Velocidad del ventilador exterior		rpm	1000	1000	1000	1000
Salida del motor del ventilador exterior		W	33	33	33	33
CONEXIONES						
Tubería de conexión	Gas	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Liquid	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cableado de conexión		Dimensiones cableado	0.75mm²×4	4×1.0mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm2; 3×1.5mm2
OTROS						
Área adecuada		m2	9-16	15-23	20-35	30-50
Dimensiones netas (L x W x H)	Interior	mm	790*280*200	811*292*203	920*310*180	1100*330*210
	Exterior	mm	777*290*498	777*290*498	853*349*602	920*380*699
Peso neto	Interior	kg	8,5	9	10,5	14
	Exterior	kg	22.5	22	31	31
Dimensiones packing (L x W x H)	Interior	mm	860*345*265	885*366*275	990*382*266	1165*405*295
	Exterior	mm	818*325*520	818*325*520	890*385*628	960*430*732
Peso bruto	Interior	kg	10	11	13	17
	Exterior	kg	26	25	35	35