


greenwind

T-PRO INVERTER

LA CALIDAD Y EL CONFORT DE SIEMPRE
PERO MEJOR



IONIZADOR

Esterilización
y Autolimpieza




TECNOLOGÍA INVERTER

Ahorro de más de
40% de energía



WIFI INCORPORADO

App personalizada
iOS y Android



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			GW-09CHSAIW3	GW-12CHSAIW3	GW-18CHSAIW3	GW-24CHSAIW3
Tipo			Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Tipo de control			Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Capacidad de refrigeración nominal	Btu/h		9000	12000	18000	24000
	W		2640	3520	5275	7034
Capacidad de calefacción nominal	Btu/h		9500	12500	18000	24000
	W		2780	3660	5275	7034
EER para refrigeración		W/W	3.21	3.21	3.21	3.21
COP para calefacción		W/W	3.61	3.61	3.61	3.61
Condensación		Lts/h	1.0	1.2	1.5	2
Nivel de ruido interior en el enfriamiento	Alto	dB(A)	40	40	44	47
	Medio	dB(A)	38	38	41	45
	Bajo	dB(A)	34	34	36	42
Nivel de ruido exterior		dB(A)	49	49	54	55
DATOS ELÉCTRICOS						
Fuente de alimentación			220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Rango de voltaje		V	187-265	187-265	165-265	165-265
Corriente nominal	Enfriamiento	A	3.8(1.3-7.1)	5.1(1.4-8.0)	8.5(1.4-12.0)	10.6(1.5-12.0)
	Calefacción	A	3.6(1.3-7.1)	4.7(1.4-8.0)	6.9(1.4-12.0)	9.2(1.5-12.0)
Entrada nominal	Enfriamiento	W	820(200-1600)	1095(300-1800)	1645(300-2500)	2190(350-2700)
	Calefacción	W	770(200-1600)	1013(300-1800)	1460(300-2500)	1950(350-2600)
Corriente máxima	Enfriamiento	A	7.1	8.0	12.0	12.0
	Calefacción	A	7.1	8.0	12.0	12.0
Entrada de potencia nominal	Enfriamiento	W	1600	1800	2500	2700
	Calefacción	W	1600	1800	2500	2600
SISTEMA DE REFRIGERANTE						
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Cantidad		g	400	460	670	1040
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
SISTEMA DE VENTILADOR						
Circulación de aire interior (refri/calef)		m3/h	460/500	500/550	800/800	1000/1000
Tipo de ventilador interior			Cross flow	Cross flow	Cross flow	Cross Flow
Velocidad del ventilador interior S/H/M/L	Enfriamiento	rpm	1250/1150/1050/ 950/850/750/600	1280/1200/1100/ 1000/900/800/700	1400/1260/1050/ 870/800	1270/1200/1100/ 920/850
	Calefacción	rpm	1250/1150/1080/ 1000/920/820/750	1150/1080/1020/ 950/900/820/750	1300/1200/1000/ 800/750	1270/1200//1000/ 850/750
	Seco	rpm	750	800	1400	1270
	Sleep	rpm	750/820	800/820	870/800	920/850
Salida del motor del ventilador interior		W	16	16	25	45
Tipo de ventilador exterior			Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Velocidad del ventilador exterior		rpm	895	895	1000	1000
Salida del motor del ventilador exterior		W	25	25	33	33
CONEXIONES						
Tubería de conexión	Gas	Inches	3/8	3/8	3/8	1/2
	Liquid	Inches	1/4	1/4	1/4	1/4
Máx. longitud de la tubería		m	15	15	25	25
Máx. diferencia en nivel		m	10	10	10	10
OTROS						
Área adecuada		m2	9-16	15-23	20-35	30-50
Dimensiones netas (L x W x H)	Interior	mm	698-190-255	777-201-250	910-206-294	1010-220-315
	Exterior	mm	712-276-459	712-276-459	795-305-549	853-349-602
Peso neto	Interior	kg	6.5	7.5	10.5	13
	Exterior	kg	19.5	20	25	32
Dimensiones packing (L x W x H)	Interior	mm	764-257-325	840-260-315	979-277-372	1096-297-390
	Exterior	mm	765-310-481	765-310-481	852-358-600	890-385-628
Peso bruto	Interior	kg	8.5	9.5	13	16
	Exterior	kg	22	22.5	29	36